



é mais que segurança.

FICHA TÉCNICA

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL

COMPACT - 31207

Compatível exclusivamente com a linha Compact

APRESENTAÇÃO



O Sinalizador Audiovisual Compact Segurimax foi projetado para atender os exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Por ser um dispositivo endereçável, é possível configurá-lo para a ativação individual ou combinada, através da definição de zonas de detecção e alarme. Esta função torna o sistema de alarme mais versátil e compatível com diversos tipos de instalações como em hospitais, escolas, galpões e prédios.

Seu design compacto e robusto permite uma instalação fácil em caixas de embutir 4x2.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Operação	20 a 30 Vcc
Indicação de standby	Led vermelho piscando a cada 3 segundos.
Consumo em Repouso	$\leq 0,4$ mA
Consumo em Alarme do laço	≤ 2 mA
Consumo em alarme saída 24 Vdc	≤ 40 mA
Intensidade sonora	90 dB @ 1 m
Intensidade luminosa	1,2 W.s
Período do flash	2 Hz (120 vezes por minuto)
Instalação	2 Fios do laço e dois fios da alimentação, sem polaridade
Classe de Instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de Operação	-10°C a 50°C
Umidade	$\leq 95\%$ (Sem condensação)
Grau de Proteção	IP20
Peso	148 g
Dimensões	134 X 115 X 48 mm
Cor	Vermelha
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 Ano
Norma aplicada	NBR 7240-3 e NBR 7240-23