



27109

Acionador Manual Endereçável



O Acionador Manual Endereçável Segurimax foi projetado para atender as rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

Possui um design simples, compacto e moderno que facilita sua instalação, manutenção, acionamento e rearme.

Este dispositivo possui um LED de supervisão de cor vermelha que pisca, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	20 a 30 Vdc
Consumo em repouso no laço	$\leq 0,25$ mA
Consumo em alarme no laço	≤ 2 mA
Acionamento	Por pressão com acrílico rearmável
Instalação	2 fios, sem polaridade
Frequência de LED de supervisão	0,5Hz (125 L) ou 0,25Hz (250 L)
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Humidade	$\leq 95\%$ (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	125g
Dimensões	92 x 92 x 38mm
Cor	Vermelho
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	NBR 7240-11

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.



É mais que segurança.

47 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - CEP 89111-094
Gaspar - Santa Catarina